

# Auswahlkriterien für die Produktwahl

## Übergreifende Kriterien

### Abwasserart




Fäkalienhaltiges Wasser



Fäkalienfreies Abwasser

### Position zum Kanal



Gefälle zum Kanal



Kein Gefälle zum Kanal

### Einbausituation



Erdeinbau vor dem Haus



Freiliegender Einbau



Einbau in die Bodenplatte

### Abwassermenge



Niedrig



Mittel



Hoch

### Sicherungsstrategie



Einzelabsicherung



Zentralabsicherung

### Funktion bei Rückstau



Schützt bei Rückstau



Entsorgt bei Rückstau

### Rückstauschleife



Pumpt über Rückstauschleife



Pumpt nicht über Rückstauschleife

## Ablaufsysteme

System 100

System 125

System 200

System 400

### Kurzform für Tabellen

100

125

200

400

## Kriterien speziell für Abläufe

### Material



Ecoguss



Kunststoff



Metall

### Einbauhöhe



min. 63 mm



min. 95 mm



min. 130 mm

### Nennweite (DN)



DN 40 – 50



DN 50 – 70



≥ DN 100

### Auslaufposition



senkrecht



waagrecht

## Kriterien speziell für Fettabscheider

### Entsorgung



Anschluss für  
Direktentsorgung



Schredder-Mix-System



Steuerung



mit Entsorgungspumpe



Vollautomatik